

365 TAGE
LICHT

3000 K



3 years

365 Tage Licht im
Jahr

3000K warmweiß

Dämmerungsschalter

IP44

2 Lux

Softlichtstart

Herstellergarantie

CE

Stromunabhängig

Energie sparen

Funktionsbeschreibung

Geschenktes Licht. Die Solar-Leuchte in Anthrazit erhellt Hausnummern kabellos und kostenlos – mit reiner Sonnenenergie. Bei Dämmerung startet die Beleuchtung automatisch. Auch in dieser Ausführung sorgen die patentierte, intelligente Mikroprozessorsteuerung und die starken Lithium-Ferrum-Akkus stets für eine zuverlässige Beleuchtung. 365 Tage im Jahr. Mit Nachlichtfunktion, Softlichtstart und Abendlicht (4h).

Technische Daten

| | |
|-------------------------|---|
| Abmessungen (L x B x H) | 91 x 242 x 38 mm |
| Mit Leuchtmittel | Ja, STEINEL LED-System |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Einstellungen via | Potis |
| Variante | anthrazit |
| VPE1, EAN | 4007841052966 |
| Anwendung, Ort | Außenbereich |
| Anwendung, Raum | Außenbereich, Hauseingang, Hof & Einfahrt |
| Farbe | Anthrazit |
| Montageort | Wand |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | III |
| Umgebungstemperatur | von -20 bis 40 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Dämmerungsschalter | Ja |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 7 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbabweichung LED | SDCM5 |
| Farbwiedergabeindex | 80-89 |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lebensdauer LED (Max. °C) | 50000 Std |
| Lichtstromrückgang nach LM80 | L70B10 |
| LED Kühlsystem | Passive Thermo Control |
| Softlichtstart | Ja |
| Funktionen | Lichtsensor |
| Dämmerungseinstellung | 2 lx |
| Grundlichtfunktion | Ja |
| Grundlichtfunktion Zeit | Ganze Nacht |
| Leistung | 0,07 W |
| Akku-Ladung | ab 0° |
| Akku-Funktion | ab - 20 |

Solarleuchte

XSolar SOL-0

anthrazit

EAN 4007841 052966

Art.-Nr. 052966



Technische Daten

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------|--------------|
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert | Produkt Kategorie | Solarleuchte |
| Versorgungsspannung Detail | Solar, netzunabhängig, Lithium-Ferrum-Akku 2000 mAh | | |
| Montagehöhe max | 2,50 m | | |

Maßzeichnung

